

業務用大型噴霧器 US-1500-C

- およそ50ppmのステリパワーを投入して使用
- 長時間(タイマー付)・広範囲に効果を発揮
- 付属リモコンで離れた場所からでも操作可能

■ 仕様

電 源 : AC100V 50-60Hz 消費電力: 80W

噴 霧 量 : 1,500ml/時

タンク容量 : 16L

機 能 : 水切れ電源OFF保護 (空運転防止)
検知後噴霧停止~10秒後にファン停止~15秒後に電源OFF

噴 霧 量 : 3段階切替
3(強) 1,500ml/時・2(中) 1,000ml/時・1(弱) 500ml/時
※通常仕様: 噴霧ノズル入口にある貯水板を上向きに取付けた場合
3(強) 1,000ml/時・2(中) 500ml/時・1(弱) 300ml/時
※ドライ仕様: 噴霧ノズル入口にある貯水板を下向きに取付けた場合

湿度自動制御: OFF・40~90% (5%ごと)

タイマー機能 : 電源自動OFF 1~12時間 (1時間ごと)

寸 法 : W255×D255×H1,050mm (キャスター含む)

重 量 : 3.2kg (満水時 19.2kg)

使用目安 : ステリパワー 25~50ppm 25~50ml/畳(1.8㎡)
使用環境(空気の汚れ度合い)により塩素臭の強さが変わりますので、
わずかに塩素臭を感じる程度に濃度、噴霧量を調整してご使用ください。



噴霧ができない環境では
Viruswasher®PROをご利用ください。

世界・新基準!
次亜塩素酸空気清浄機
Virus washer®
ウイルスウォッシャー

次亜塩素酸投入型 SVW-AQA1002(W)

